

METRICA
3D
GREEN

NIVEL LÁSER
METRICA 3D
METRICA 3D GREEN

Cód.				€
61400M		8001066614004	1	-
61410M		8001066614103	1	-

- Nivel láser automático rojo (Cód. **61400M**) o verde (Cód. **61410M**). Proyecta 3 planos de láser 360°: un plano horizontal y dos planos verticales en 90° entre sí
- Plomada siempre visible con 4 cuadrados a pared
- 2 cruces al techo y a piso externas de la base de la estructura
- **Vidrios ópticos**
- **Alta visibilidad**
- Posicionamiento fácil a ras del techo (<2 cm)
- Uso de interior y al aire libre (con el receptor, no incluido)
- Flash automático del láser y aviso audible si el dispositivo está fuera de rango de autonivelación
- Sistema de cierre integrado para evitar la vibración durante el transporte, capacidad de proyectar planos de láser incluso en posición fija y inclinado
- Forma compacta, revestimiento antideslizante y caucho a prueba de golpes
- **Pilas recargables Li-ion** de larga vida, provisto de batería de repuesto y cargador para la carga externa.
- **Opcional:** base de deslizamiento con la posibilidad de pequeños cambios en todas las direcciones para las colocaciones rápidas. (Cód. **61335**)
- **Opcional:** soporte magnético con pinza de apertura ajustable para posicionamiento a la pared (Cód. **61340** e Cód. **61440**)



Cód. **61400M**



Cód. **61410M**



Cód. **61454**
EN MALETÍN



Cód. **61453**
Cód. **60866**



Cód. **61452**
Cód. **60713**



Cód. **61450**



Cód. **61451**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	61400M	61410M
Capacidad (dependiendo de la luminosidad)	30 m	30 m
Capacidad con receptor	50 m	50 m
Precisión de nivelación	± 2 mm / 10 m	± 2 mm / 10 m
Rango de autonivelación	± 4°	± 4°
Señal fuera de nivelación	sí	sí
Tipo de láser	638 nm <1mw	520 nm <1mw
Potencia láser	clase II	clase II
Pilas recargables	Li-ion 7.4V 2600 mAh	
Dimensiones (mm)	140 x 160 x 85	140 x 160 x 85
Peso (sin pilas)	0,65 Kg	0,65 Kg
Impermeabilidad	IP 54	IP 54
Tuerca para trípode	1/4" - 5/8"	1/4" - 5/8"

OPCIONAL



OPCIONAL

