

**BRAVO**  
**LÁSER**  
ROTATIVO  
INCLIGRAD 2

## NIVEL LÁSER ROTATIVO INCLIGRAD 2

Cód.			€
61345	8001066613458	1	-

**NEW**



- **Receptor de alta sensibilidad con indicación de desviación en mm**
- **Cubierta metálica**
- Crea un plano horizontal, vertical o **inclinado que puede ajustarse en ±10%** en dirección X e Y y dos líneas de plomada.
- Ajuste del plano inclinado que se muestra en la pantalla
- Al girar la unidad 90°, la unidad genera un plano láser vertical autonivelado y dos haces horizontales.
- **Función SCANNER** para proyectar una línea más visible y más corta (ajustable a 4 longitudes: 10° - 45° - 90° - 180°)
- **Función TILT** (inclinación): En caso de movimiento involuntario, el aparato desconecta el rayo láser.
- **Función de rotación PASO A PASO**
- Función **MANUAL** que excluye la nivelación automática
- Láser con 4 mangos de goma para facilitar el agarre y aumentar la protección
- **Recepción por control remoto en los 4 lados de la unidad para ajustar las inclinaciones de los ejes X e Y.**
- Baterías recargables y cargador incluidos o 4 baterías alcalinas de 1,5 V LR14

<b>500 m</b>	H 3mm/30m V 5mm/30m	60 - 120 300 - 600 rpm	10° - 45° 90° - 180°
<b>IP54</b>	<b>NI-MH</b>	<b>TILT</b>	<b>AUTOLEV ±10%</b>
<b>STABILITY</b>	<b>STEEL CAP</b>		

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Precisión de nivelación</b>	horizontal	± 3 mm / 30 m
	vertical	± 5 mm / 30 m
<b>Rango de autonivelación</b>	± 5°	
<b>Rango de inclinación</b>	± 10%	
<b>Sistema de nivelación</b>	Sensor electrónico rápido	
<b>Autonomía</b>	30 horas aprox	
<b>Rango de trabajo</b>	500 m Ø (con receptor) dependiendo del las condiciones climáticas	
<b>Valores de rotación</b>	0 - 60 - 120 - 300 - 600 rpm	
<b>Función scanner</b>	10° - 45° - 90° - 180°	
<b>Función Tilt</b>	sí	
<b>Señal fuera de nivelación</b>	sí	
<b>Tipo de láser</b>	635 nm	
<b>Potencia láser</b>	clase II	
<b>Pilas recargables</b>	4 x C4000 mAh 1,2 V NI-MH	
<b>Dimensiones</b>	220 x 220 x 210 mm	
<b>Peso (sin Pilas)</b>	3,5 Kg	
<b>Rango de temperatura</b>	-10 °C / +50 °C	
<b>Impermeabilidad</b>	IP 54	
<b>Tuerca para trípode</b>	5/8"	
<b>Mando a distancia</b>	± 30 / 10 m (in/out)	
<b>Pilas del mando</b>	2 x 1,5 V DC	
<b>Pilas del receptor</b>	9 V DC	



**YouTube**



EN MALETÍN



Cód. 61324  
INCLUIDO



Cód. 61326  
INCLUIDO



220 V  
Cód. 60726  
INCLUIDO

